

Trousseau Rentrée 2020 / 2021

**VOTRE COMMANDE EST A VALIDER DIRECTEMENT SUR PLACE DANS NOTRE
MAGASIN AVANT LE 24/07/2020**

Désignation	Référence	Prix unitaire TTC
GANTS POLYAMIDE ENDUIT LATEX	3GE0003	2.50 €
CHAUSSURES HAUTES SAFETYBOY	4CI0300	22.00 €
Total TTC		24.50 €

OPTION COMPLEMENTAIRE

Désignation	Référence	Prix unitaire TTC
COMBINAISON 100% COTON	2VT0202	27.00 €
LUNETTES INCOLORES VISITEUR	1LU010670	2.00 €
Total TTC		29.00 €

MAGASIN PROTECTHOMS LILLE

397 rue Léon Gambetta – 59000 LILLE

Tél : 03.20.57.21.21

Mail : protecthoms.lille@protecthoms.com

Métro : station Gambetta

Horaires d'ouverture

du Lundi au Vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h

le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h



Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité en milieu sec.

Manutention d'objets ou de matières, conduite d'engins de travaux, travaux d'extérieurs, jardinage, entretien d'espaces verts, paysagistes, métiers du bâtiment, maçons, couvreurs, plombiers...

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage** : type tricoté une pièce sans couture.
Poignet élastique.
- ✓ **Support** : fibres polyamide.
- ✓ **Jauge** : 15.
- ✓ **Enduction** : latex naturel sur la paume.
- ✓ **Coloris** : support rouge; enduction grise.
- ✓ **Tailles** : 8, 9, 10, 11.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ **Montage sans couture** : améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
 - ✓ **Poignet tricot** : pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
 - ✓ **Enduction protectrice** : l'enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur ainsi qu'une excellente prise en main des objets manipulés.
- Le dos aéré laisse respirer la main.



Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388 : 2003** contre les risques mécaniques.

Risques intermédiaires (Cat II).

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par le **LEITAT** (Espagne), organisme notifié **n°0162**.



EN388 : 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	NYM15LG Niveaux obtenus	EN388 : 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	 3 1 3 1
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

SAFETYBOY S1P

Réf. Prod. Safetyboy
EN20345:2011 S1P SRC
Pointures 36-47
Poids (Pt. 41) 560 gr.

Description du modèle: Chaussure en cuir, couleur noire, doublure en mesh nylon, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation acier, antichoc, S1P, embout acier, semelle PU.

Domaines d'utilisation: BTP, Industries.

Précaution et entretien de la chaussure:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.



		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Chaussure complète	Protection des orteilles: embout acier	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	Mm	15,5	>14
	Résistant: - au choc de 200 J - à la pression de 1500kg Semelle antiperforation: Acier résistant jusqu'à 1100N	Résistance à la pression hauteur libre après compression)	Mm	18,5	14
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	Absorption du choc au talon	J	>35	>20
Tige	Cuir, couleur noire	Perméabilité à la vapeur d'eau	Mg/m2 hour		>0,8
	Epaisseur 1,6mm	Coefficient de perméabilité	Mg/cm2		>20
		Résistance à l'eau	Minute		<60
Antérieure	Epaisseur 1,2mm	Coefficient de perméabilité	Mg/cm2		>30
Doublure	Mesh nylon noir	Perméabilité à la vapeur d'eau	Mg/cm2 hour		>2
Postérieure	Epaisseur 1,0mm	Coefficient de perméabilité	Mg/cm2		>30
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et l'exfoliation	Résistance à l'abrasion	Cycles	>400	>400
Semelle/marche	En polyurethane antistatique bidensité injecté directement sur la tige	Résistance à l'abraisn (perte de volume)	Mm3	110	<150
	Noire, antidérapant, résistant à l'abrasion et aux huiles minérales et acides faibles.	Résistance aux hydrocarbures (var. Volume AV)	%	+1,0	<+12
		Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	-	0,18	>0,15

Nos chaussures sont toujours en évolution. Les données techniques ci-dessus peuvent donc changer à chaque instant.

Tous les noms des produits ainsi que la marque Safety Jogger sont enregistrés et ne peuvent être utilisés ni reproduits dans aucune forme sans permis par écrit de notre part.